

# Panneau commande de désenfumage avec pictogramme – STF 1713S

Sécurité

réf. SP371713



## Caractéristiques :

- Signalétique incendie permettant d'indiquer une commande de désenfumage.
- 3 matières disponibles :
  - Vinyle adhésif : autocollant très résistant aux agents atmosphériques. Excellente tenue aux UV. A coller sur un mur lisse et propre. Usage intérieur et extérieur.
  - PVC : panneau rigide sensible aux différents produits chimiques. Résistant aux températures moyennes (-14°C à + 65°C). Usage intérieur uniquement.
  - Aluminium : pour un usage extérieur ou industriel. Panneau en aluminium rigide de 1.5 mm avec une résistance extrême à la corrosion, aux températures extrêmes (-80°C à +120°C) et aux flammes (catégorisé M1). A visser ou à coller.
- 3 dimensions au choix :
  - H 80 x L 250 mm
  - H 125 x L 330 mm
  - H 200 x L 600 mm

## Conditions d'utilisation :

Utilisation intérieure ou extérieure.

## Conditionnement :

Vendu à l'unité.

## Quels sont les avantages de ce produit ? :

- Pose rapide : la version vinyle adhésif permet une fixation simple et instantanée, sans même avoir à percer.
- Longévité des matériaux : le PVC et l'aluminium sont 2 matières garantissant une signalétique durable.
- L'aluminium et le PVC sont catégorisé M1 : ils bénéficient donc d'une très forte résistance à l'embrasement des matériaux. Ils sont non-inflammables et ne dégagent pas de fumée.