

## Signalétique externe



### Caractéristiques :

- Balise J14a conçue pour être positionnée dans la zone hachurée peinte en blanc, signalant une divergence.
- Couleurs : vert, jaune (pour les chantiers) et bleu.
- Dimensions disponibles :
  - 1000 mm : H 1300 mm x L 1000 mm – 17 Kg
  - 2000 mm : H 1600 mm x L 2000 mm – 40 Kg
- Balise très robuste renforcée en partie basse.
- Structure : Monobloc, installation facile et rapide.
- Balise en PEHD traité anti-UV
- Fixations : Nécessite 6 tirefonds pour fixer la balise au sol ou vous avez également la possibilité de mettre des sacs de lestage dans la balise (fixations non incluses).
- Les flèches blanches sont rétro réfléchissantes, équipées d'un film de haute intensité de classe 2.
- Balise conforme à la norme NF P 98 587

### Conditions d'utilisation :

- Utilisation en extérieur.

### Conditionnement :

Vendu à l'unité. Les tirefonds ne sont pas fournis.

### Quels sont les avantages de ce produit ?

- *Balise très robuste et renforcée en partie basse.*
- *Flèches blanches rétro réfléchissantes de classe 2, facilement visibles de loin.*
- *Structure monobloc, installation facile et rapide.*
- *Musoir PEHD traité anti-UV*
- *Conforme à la norme NF P 98 587*

