

Clou podotactile pour Enrobé en acier zingué sans scellement



réf. 27379

Caractéristiques techniques :

Matière : Acier zingué blanc
Coloris : Gris brillant
Diamètre de la tête : 25 mm
Hauteur de la tête : 5 mm
Diamètre de la tige : 8 mm à la base et 11,5 mm près de la tête
Hauteur de la tige : 40 mm

Conditions d'utilisation :
Utilisation en intérieur ou extérieur
Convient pour tout type de passage même intense

Conditionnement :
Vendu à l'unité

Quel sont les avantages de ce produit ?
Sa forme est spécialement adaptée aux caractéristiques techniques des sols enrobés (surface meuble et sujette à la dilatation)
Pas besoin de colle, la pose est un jeu d'enfant

Conseils de pose

1. Percer les trous aux emplacements du gabarit de pose (vendu séparément). Respecter les dimensions suivantes : diamètre 10 mm et profondeur de 45 mm.
2. Balayer pour enlever la poussière en surface.
3. Enfoncer directement chacun des clous au maillet souple, jusqu'à ce que la tête du clou soit bien plaquée contre le sol (ne pas utiliser de marteau qui risquerait d'abîmer la surface).
4. Le sol peut être remis en circulation immédiatement.

Pensez à faire un test au préalable sur quelques clous avant de percer tous vos trous.

Rappel de la loi Handicap pour la mise aux normes Accessibilité des ERP

Arrêté du 8 décembre 2014 et du 20 avril 2017 Article 7-1 - Dispositions relatives aux escaliers
"En haut de l'escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l'escalier lorsque les dimensions ou la configuration de celui-ci ne permettent pas une installation efficace du dispositif à 0,50 m."

