

### Conforme à la norme NF 98-351

#### Caractéristiques techniques :

- **Matière** : Acier Inoxydable 304L
- **Teinte** : Grise
- **Diamètre de la tête** : 25 mm
- **Hauteur de la tête** : 5,5 mm
- **Hauteur de la tige** : 17 mm



#### Mode de fixation :

- Clou à sceller par scellement chimique

#### Conditions d'utilisation

- Utilisation en intérieur et extérieur
- **Conditionnement**

- Vendu en conditionnement de 250 clous

- Ces clous podotactiles sont une bonne alternative aux dalles podotactiles notamment sur les Pavés autobloquants du sols irréguliers.



#### Quels sont les avantages de ce produit ?

*Le traitement anti rouille lui offre une durabilité extrême*

#### Rappel de la loi Handicap pour la mise aux normes Accessibilité des ERP :

Arrêté du 1<sup>er</sup> août 2006 – R. 111-19-2 Article 7-1

« En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. »

Arrêté du 15 janvier 2007

« Une bande d'éveil de vigilance conforme aux normes en vigueur est implantée pour avertir les personnes aveugles ou malvoyantes au droit des traversées matérialisées »